

## 仕様書

# 3440A

Smart IP Active Subwoofer

### 製品概要

Genelec の Smart IP テクノロジーは、1本のLANケーブルを介して電源、オーディオおよびスピーカーの管理を提供し、比類のない柔軟性、費用対効果および設備の簡素化を実現。Genelecの特許技術であるパワーストレージを搭載した3440A アクティブ・サブウーファーは、標準的なCATケーブルによる電力供給にも関わらず、短期 SPL で 106 dB という驚きのパフォーマンスを実現し、深みのある低音再生を提供します。音質とデザインを重視するライブハウス、美術館、店舗、企業の会議室など様々な設備に理想的です。



### 技術仕様

スピーカーの性能	
瞬間最大 SPL 出力	106 dB SPL
周波数特性	35 Hz - 120 Hz ( ± 2.5 dB)
低域カットオフ -6dB	35 Hz
高域カットオフ -6dB	120 Hz
ドライバー	低域：コーン 165 mm (6 1/2 インチ)
アンプ出力 (Class D)	3440A 低域用アンプ：70W
入力	
端子	RJ45 (Power over Ethernet, Audio over IP)
Aurio-over-IP ストリーミング・フォーマット	AES67, Dante
総合	
PoE 電力 (スイッチから供給)	PoE+ (Class4) : 30W, PoE (Class3) : 15.4W
LAN ケーブル仕様	CAT5, CAT5e, CAT6 ※ LAN ケーブル最大長 100m
消費電力	ISS 有効：4W 待機時：5W
サイズ	H475 × W475 × D220 mm
質量	14.5 kg

仕様書

# 3440A

Smart IP Active Subwoofer

## 寸法

